

AURES[®]



sango



sango

irresistible epos

sango

Die **sango** - der **AURES** Gruppe - ist ein exklusives Konzept für ein integriertes EPOS-Terminal, deren Besonderheit die Bewegungsfreiheit unter dem Touchscreen ist.

sango ruht nicht auf einem Sockel, sondern scheint schwerelos zu schweben und ermöglicht dadurch wertvollen Platz zu schaffen, der gewöhnlich von der Rechneinheit in Anspruch genommen wurde. Visuell erinnert es an ein *Exoskelett*, das das EPOS-System und die Zentraleinheit auf elegante Weise verbindet und trägt;

sango vereint ungewöhnliches Design, minimalistische Ästhetik, Ergonomie und äußerst niedrigen Energiebedarf. Sein Flash-Speicher (SSD 2,5") ist leiser als eine herkömmliche Festplatte und robuster gegenüber Erschütterungen. Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Aluminiumguss (natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms) wirkt wärmeableitend.

Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die **sango** problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 4 *verschiedene Prozessortypen* stehen zur Auswahl, sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten. Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem ran freien Display wird in kapazitiver Multi-Touchscreen-Ausführung angeboten (*PCAP Technologie*).

Veredelt durch das Finish des Polykarbonats, schließen die *sieben Farben* der austauschbaren Rahmen der **sango** (*White, Black, Red, Blue, Orange, Grey & Cassis*) an die 2005 eingeführte, revolutionäre Gestaltung der EPOS-Systeme von **AURES** an und runden somit die visuelle Identität der Marken imagegerecht ab und das bis hin zur Kassentheke.

Andere Spezifikationen

Prozessoren

INTEL Ivy Bridge i5 - 3337U
INTEL Ivy Bridge i3 - 3217U
INTEL Ivy Bridge 1047 UE
INTEL Cedar View D2550

Chipset

INTEL **HM76** oder **NM10**

Arbeitsspeicher (RAM)

SO-DIMM DDR3 x 1 Slot - bis zu 4 GB
(1067 MHz)
SO-DIMM DDR3 x 1 Slot - bis zu 8 GB
(1333/1666 MHz)

INTELCore HD Graphics 4000

Kommunikations-Ports

Vorderseite: 2 x USB3.0 / oder 2 x USB2.0
Hinterseite: 2 x USB2.0 + 2 x USB3.0 /
oder 4 x USB2.0

Serielle Schnittstellen / COM

4 x RJ45 (davon 2 gespeist)
1 x LAN (10/100/1000)
1 x Kassenschublade
1 x Display Port (zweiter Bildschirm)

Externe Stromversorgung

65W (Adapter 19V/4,7A)

Nettogewicht

8,70 kg (ohne Netzteil und Kundendisplay)

Abmessungen

(Neigungswinkel in Arbeitsposition 45°): B x H x T: 410 x 400 x 260 mm

Kompatibel OS

Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSready 7, POSready 2009, Linux

Passende lieferbare Peripheriegeräte & Zubehör (optional): ODP 333 Bondrucker, 3S 333 Kassenschublade, 1D & 2D Barcodeleser, Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel, Grafik-Kundendisplay (integriert oder extern), zweiter Bildschirm: an der Rückseite des Systems (integriert) oder extern (unabhängig)



AURES®



www.aures.com

